

# Vilken storlek på mixervagn passar dig?

- |  |                    |                          |
|--|--------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mjölkproduktion | Antal kor .....    | Antal rundbalar/dag..... |
| <input type="checkbox"/> Köttprodukton   | Kg foder/dag ..... | Antal rundbalar/dag..... |
| <input type="checkbox"/> Lammproduktion  | Kg foder/dag ..... | Antal rundbalar/dag..... |

## Tips! Så här räknar du ut vilken blandarstorlek som passar dig.

### Ensilage i plansilo

Antalet mjölkkor/7 = ungefärlig storlek på mixervagn i m<sup>3</sup> vid utfodring en gång per dag

Ton foder per dag x 2,5 = ungefärlig storlek på mixervagn i m<sup>3</sup> vid utfodring en gång per dag

*I praktiken delar man resultatet med två, eftersom man oftast utfodrar två gånger per dag. Välj en 1-5 m<sup>3</sup> större mixer än beräknat för ev. utökningar. Glöm inte att räkna in foderbehov för ungdjur.*

### Ensilage i rundbalar

Vid användning av rundbalar får man räkna på antalet balar man ska utfodra per dag. Tänk på att vid beräkning av lämplig storlek på mixern är det svårt att mixa mer än sex balar på en gång om tidsåtgången ska bli rimlig.

*I och med att variationen på balar är stor är det svårt att ge exakt information.*

3 balar	12 m <sup>3</sup> en skruv
4 balar	15 m <sup>3</sup> en skruv, 20 m <sup>3</sup> två skruvar
6 balar	24 m <sup>3</sup> två skruvar

Min beräknade storlek.....m<sup>3</sup>

Maximal höjd..... mm

Man kan justera höjd (upp & ner) för att anpassa mixervagnen till den aktuella gården, men tänk på att rundbalar blir svårare att sönderdela utan spill om mixern är alltför låg. Man kan även anpassa höjden med val av hjulen.

Maximal bredd ..... mm

Genom att flytta utfodringsluckorna till en position snett bakom hjulen kan man minska den totala bredden med 290 mm. Fodersträngen kommer då i höjd med hjulen och trycks bakåt.

[Se alla våra Peecon-modeller här.](#)

Finns i storlekar från 7,5 m<sup>3</sup> till 64 m<sup>3</sup>.